



PcDeacitec S.A. de C.V.	
HOJA TÉCNICA	
PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO 10 X 0,324 mm ² MMD (10 X 22 AWG MMD)	
FECHA: 2020-11-10	MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES.

CALIBRE:	22 AWG	(0,324 mm ²)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	7/30 AWG	(Cobre Estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,79 mm	(0,031 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,25 mm	(0,010 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,29 mm	(0,051 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	7,62 mm	(0,300 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ, GRIS, VIOLETA Y NARANJA	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
BLINDAJE:	CINTA MYLAR ALUMINIZADA AL 100 % + MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO + HILO DREN ESTAÑADO	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V.
Plaza Comercial Esmeralda
Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa,
Tlalpan CDMX C.P. 14330,
A dos cuadas de la estación MetroBus Calz. del Hueso
Tel. 55 2636-8728, 5559103949, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673