




PcDeacitec S.A. de C.V.	
HOJA TÉCNICA	
PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR THW-LS/THHW-LS 4 X 67,4 mm ² (4 X 2/0 AWG)	FECHA: 2024 / 05 / 17
MARCA ARSA	



ESPECIFICACIONES.

CALIBRE:	67,4 mm ²	(2/0 AWG)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	1332/30 AWG	(Cobre)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	11,59 mm	(0,456 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	2,41 mm	(0,095 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	16,41 mm	(0,646 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	2,79 mm	(0,110 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	46,61 mm	(1,835 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CÓDIGO DE COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE O VERDE/AMARILLO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR NEGRO	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	75 °C / 90 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI) Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ÁCIDO HALOGENADO (LS)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ÁCIDO HALOGENADO (LS) Y RESISTENTE A LOS RAYOS SOLARES (U/V)	
CERTIFICACIÓN:	NOM-ANCE	

NOTA 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.
NOTA 2: Por norma este producto se marca a una temperatura de 75°C/90°C pero el material utilizado en Conductores Arsa es para una temperatura de 105°C.