

	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTIPAR BLINDADO PVC + PVC (12 X 2 X 16 AWG)MMD₁₆	
	FECHA: 2025-09-02	MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES:

PAR:

CONDUCTOR:

CALIBRE:

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

NUMERO DE PARES:

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CUBIERTA EXTERIOR:

BLINDAJE GENERAL:

DREN:

TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO

16 AWG (1,31 mm²)

26/30 AWG (CLASE K)

1,52 mm (0,060 in)

0,76 mm (0,030 in)

3,04 mm (0,120 in)

12

2,03 mm (0,080 in)

26,31 mm (1,036 in)

PVC + PVC

CONDUCTORES NEGRO Y BLANCO NUMERADOS

COLOR GRIS

CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO

16 AWG

600 V

105 °C

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACION DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda

Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673