

	<b>PcDeacitec S.A. DE C.V.</b>	
	<b>HOJA TÉCNICA</b>	
	PRODUCTO: <b>CABLE MULTIPAR BLINDADO PVC + PVC (12 X 2 X 16 AWG)MMD<sub>16</sub></b>	
	FECHA: 2024-10-09	<b>MARCA: ARSA</b>



**ESPECIFICACIONES:**

**PAR:**

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO	
CALIBRE:	16 AWG	(1,31 mm <sup>2</sup> )
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	26/30 AWG	(CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO	1,52 mm	(0,060 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,76 mm	(0,030 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	3,04 mm	(0,120 in)
NUMERO DE PARES:	<b>12</b>	
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	2,03 mm	(0,080 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	26,31 mm	(1,036 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CONDUCTORES NEGRO Y BLANCO NUMERADOS	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
BLINDAJE GENERAL:	<b>CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO</b>	
DREN:	16 AWG	
TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACION DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V	

**NOTA:** Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec S.A. de C. V."Plaza Comercial Esmeralda"Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 55 2636-8728, WhatsApp: 55 74 55 8673**