

	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE CONTROL BLINDADO PVC + PVC 2 X 1,31 mm² MM (2 X 16 AWG MM)	
	FECHA: 2022-12-05	



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CALIBRE:

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

ESESOR DEL AISLAMIENTO:

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

ESESOR DE LA CUBIERTA:

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CUBIERTA EXTERIOR:

BLINDAJE:

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

CERTIFICACION:

NOTA 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

NOTA 2: Por norma este producto se marca a 75 °C/90 °C pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105 °C.

CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO

1,31 mm² (16 AWG)

26/30 AWG (CLASE K)

1,52 mm (0,060 in)

0,76 mm (0,030 in)

3,04 mm (0,120 in)

1,14 mm (0,045 in)

8,87 mm (0,349 in)

PVC + PVC

CÓDIGO DE COLORES: NEGRO Y BLANCO

COLOR GRIS

CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO

600 V

75 °C/90 °C

ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCIÓN U/V

NOM-ANCE