

	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO 3 X 0,519 mm² MMD (3 X 20 AWG MMD)	
	FECHA: 2025-03-21	MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CALIBRE:

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CUBIERTA EXTERIOR:

BLINDAJE:

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

CABLE FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO

20 AWG (0,519 mm²)

10/30 AWG (CLASE K)

0,890 mm (0,035 in)

0,42 mm (0,017 in)

1,78 mm (0,070 in)

0,89 mm (0,035 in)

6,14 mm (0,242 in)

PVC + PVC

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO Y ROJO

COLOR GRIS

**CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % MAS
MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE
ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO**

300 V

105 °C

ANTIFLAMA (AF)

ANTIFLAMA (AF)

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673