

	PcDeacitec S.A. de C.V.	
	HOJA TÉCNICA cable marca ARSA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO PVC + PVC 4 X 0,519 mm² MMD (4 X 20 AWG MMD)	
	FECHA: 2021-09-09	AT'N:



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO	
CALIBRE:	20 AWG	(0,519 mm ²)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	10/30 AWG	(CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,94 mm	(0,037 in)
ESPEJOR DEL AISLAMIENTO:	0,42 mm	(0,017 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,78 mm	(0,070 in)
ESPEJOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	6,74 mm	(0,265 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO Y AZUL	
CUBIERTA EXTERIOR	COLOR GRIS	
BLINDAJE:	CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 2636-8728, 5573-4497, 5485-0361 WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673