



PcDeacitec S.A. DE C.V.

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO:

CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC BLINDADO 8 X 0,824 mm² MM (8 X 18 AWG MM)

FECHA: 2025-06-16

MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO
CALIBRE:	18 AWG 0,824 mm ²
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	16/30 AWG (CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	1,19 mm (0,047 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,53 mm (0,021 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	2,29 mm (0,090 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm (0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	10,31 mm (0,406 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC
CODIGO DE IDENTIFICACION:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ Y GRIS
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS
BLINDAJE:	CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas C oapa , Tlalpan CDM X C.P. 14330 Tel. 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673